

メガピクセル デーナイト対応 固定ドーム型ネットワークカメラ

1280 x 800



- 3軸(3-axis)制御のメカニク設計
- 3.3~12mmバリーフォーカルレンズ、オートアイリス搭載
- IR(赤外線) LED内蔵
- デイナイト対応:リムーバブルIRカットフィルター
- IEEE802.3af準拠のPoEに対応
- デジタル I/O端子装備
(外部センサー、アラーム用)
- MPEG-4 / MJPEG / H.264対応
- デュアルストリーム同時サポート
- “Easy Installation Wizard”
で、手軽に設置できます
- WiMAX、デジタルフォトフレーム、
電力線サポート

FD-100A

Brickcom FD-100Aは24時間の室内監視システムとして設計されています。広角とバリーフォーカルレンズにより、どんな角度からでもはっきり撮影します。ユーザーはインターネットブラウザを通して、いつでもライブ映像にアクセスできます。メガピクセル・プログレッシブスキャンセンサーとリムーバブルIRカットフィルター・IR LEDを搭載し、昼夜問わず、高感度と高画質の撮影映像を提供します。

高性能の撮像素子とCPUを内蔵しており、640 x 400や1280 x 800の高品質映像を出力することができます。それだけではなく、MPEG-4 / MJPEG / H.264等のコーデック形式や、LANケーブルで電力を供給するIEEE802.3af準拠のPoEにも対応しているのもFD-100Aの強みでございます。

また、BrickcomのIPカメラの映像は、電力線・3G・WiMAX等の先端的な通信技術を通して、NAS・デジタルフォトフレーム・携帯電話などの機器に出力することができます。そして、3軸制御設計と“Easy Installation Wizard”により、ユーザーは家庭での使用はもちろん、銀行や企業など専門的な場面でも手軽にFD-100Aを導入して頂けます。



FD-100A

製品名

デーナイト対応 固定ドーム型ネットワークカメラ

モデル

FD-100A

ハードウェアシステム

CPU: 500 MHz

Flash: 16M

RAM: 64M DDR

撮像素子

タイプ: 1/4" メガピクセル CMOS センサー

解像度: 1280 x 800 ピクセル

最低照度:

1 Lux (IR LEDs なし)

0 Lux (IR LEDs on)

赤外線LEDs

オートライトセンサーで作動

レンズ

レンズタイプ: ボードレンズ

焦点距離: $f = 3.3 \sim 12$ mm

画角: 水平: $17.9^\circ \sim 63.6^\circ$

垂直: $13.5^\circ \sim 46.5^\circ$

映像

圧縮方式: MPEG4 / MPEG4 / H.264

Auto Exposure / オートホワイトバランス /

オートゲインコントロール

画像解像度 & フレームレート

- 1280 x 800: 30fps

- 640 x 400: 30fps

音声

外部マイク入力

外部スピーカー出力

ネットワーク

Ethernet: 10/100Mbps RJ-45

ネットワーク対応プロトコル: TCP/IP, UDP, ICMP,

DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP,

Samba, PPPoE, UPnP, Bonjour, RTP, RTSP,

RTCP

ペンチルト

マニュアル 3軸

インターフェース & ボタン

DC 電源コネクタ

イーサネットケーブルコネクタ

I/O ターミナルブロック

外部マイク入力

外部スピーカー出力

リセット ボタン

LED表示

電源 / イーサネット states

電源

DC12V / 1A (パワーサプライ)

PoE: IEEE802.3af 準拠

消費電力

最大消費電力: 6 W

動作環境

動作温度: $0^\circ\text{C} \sim 50^\circ\text{C}$ ($32^\circ\text{F} \sim 122^\circ\text{F}$)

動作湿度: 10% ~ 80%

寸法

$\Phi 156(\text{D}) \times 117(\text{H})$ mm

認証

FCC, CE

保証期間

2年間

